

# CONSIGLI DI MANUTENZIONE

InterfaceFLOR – Edizione Gennaio 2006

## Sommario

	Pag
Introduzione: quanto è importante la manutenzione?	2
Servizio di manutenzione Interface	2
Manutenzione preventiva	2
Definizione dei Vostri bisogni di manutenzione	3
<b>TECNICHE DI MANUTENZIONE</b>	<b>3</b>
Barriera “anti-sporco”	3
Uso del battitappeto	3
Come sollevare la fibra	4
Rimozione delle macchie	4
Come rimuovere il chewing-gum	4
<b>ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE</b>	<b>4</b>
Battitappeto	5
Macchine per il sollevamento della felpa	5
<b>A PROPOSITO DI MANUTENZIONE</b>	<b>5</b>
Sostituzione delle quadrotte	5
Luoghi d’accesso	6
Contattateci	6

# INTRODUZIONE

## Quanto è importante la manutenzione?

Un efficace programma di manutenzione metodica previene, tutela e prolunga la vita di ogni tipologia di moquettes, rendendo quasi inutile l'attuazione di una pulizia più specifica.

Invece, quando la pavimentazione tessile è stata trascurata e il suo aspetto risulta davvero danneggiato, quest'ultimo tipo di processo diviene assolutamente necessario. Un'eccessiva quantità di macchie e di sporco potrebbe richiedere più trattamenti, o un insieme di questi.

Purtroppo un tipo di pulizia più mirata e maggiormente specifica non permetterà al prodotto di riacquistare la sua bellezza e le sue sembianze originali. Invece la cura giornaliera delle quadrotte ne prolunga l'estetica e la stabilità.

## Servizio di manutenzione Interface

Per avere un'immagine aziendale piacevole e soddisfacente, milioni di euro vengono spesi nei progetti edili e di interior design. Invece una scarsa manutenzione delle quadrotte colpisce in modo davvero negativo l'immagine aziendale, così come lo spreco di denaro indirizzato verso errati metodi di pulizia riduce le prestazioni del prodotto e aumenta l'esigenza di una repentina sostituzione della moquette. Per questo motivo Interface, comprendendo pienamente il bisogno di tutelare e prolungare la vita delle quadrotte, offre un efficace piano di prevenzione e manutenzione del prodotto.

Il Servizio di Manutenzione Interface propone diversi livelli di intervento progettati per andare incontro alle diverse necessità che ogni azienda può avere. I manutentori offrono programmi diversificati, eseguiti da personale specializzato, e usano prodotti specifici per il tipo di pavimentazione tessile modulare Interface. Oltre a questo si possono richiedere delle lezioni per apprendere i metodi più adatti alla manutenzione delle proprie quadrotte tessili.

## Manutenzione preventiva

Tutelare la bellezza di un prodotto tessile significa molto di più che scegliere soltanto un opportuno programma di pulizia. Fin dall'inizio la scelta dell'articolo più adatto alle proprie esigenze contribuisce grandemente alla buona riuscita delle prestazioni della pavimentazione. I nostri funzionari di vendita lavoreranno al Vostro fianco per assisterVi durante la scelta del miglior prodotto tessile modulare e del piano di manutenzione più adatto alle Vostre esigenze. Noi valutiamo la disposizione del Vostro edificio, l'utilizzo dei locali e le ore di permanenza negli stessi, e quindi sviluppiamo un programma preventivo di manutenzione giornaliera.

## Definizione dei Vostri bisogni di manutenzione

Siccome i vari locali di un edificio sono soggetti ad usi diversi, ognuno di essi richiede un adeguato livello di cura e di manutenzione. Il nostro personale specializzato valuterà le Vostre esigenze e creerà un piano di manutenzione specifico. Per esempio, i locali soggetti ad un forte passaggio di persone, come gli ingressi e i corridoi, richiedono un uso giornaliero del battitappeto. Invece gli uffici e i locali dove vengono installate le macchinette per l'erogazione di bevande avranno bisogno di un programma di manutenzione mirato all'eliminazione delle macchie. Per la pulizia mensile delle macchie offriamo dei consigli riguardanti i prodotti e i metodi da utilizzare. Il programma di Manutenzione Interface è stato studiato per prolungare la vita della Vostra pavimentazione tessile e per indirizzare nel modo migliore possibile i Vostri investimenti.

## TECNICHE DI MANUTENZIONE

Il programma di Manutenzione Interface è studiato per evitare che lo sporco raggiunga la pavimentazione tessile e per rimuovere velocemente qualsiasi impurità prima che possa causare un qualunque danno. Per mantenere le Vostre quadrotte pulite ed esteticamente piacevoli come se fossero nuove, il programma "anti-sporco" è composto da diversi metodi di azione. I diversi procedimenti sono studiati su misura a seconda delle Vostre esigenze. Ad ogni modo una pulizia frequente dei locali è alla base di tutte le regole di manutenzione.

### Barriera "anti-sporco"

La barriera "anti-sporco" è parte integrante di ogni programma di manutenzione visto che è stata appositamente creata per catturare lo sporco nelle zone d'ingresso (ad esempio: entrate degli edifici, ingressi/uscite, locali dove si posizionano macchinette per l'erogazione di bevande). Per evitare che lo sporco si diffonda nei diversi locali è consigliato l'uso di un potente battitappeto.

Negli ingressi dovrebbero essere installate delle barriere anti-sporco (comunemente denominate "zerbini") di almeno 3-5 metri, a seconda poi dell'intensità del pedonamento.

### Uso del battitappeto

L'uso del battitappeto è essenziale in ogni programma di pulizia. L'aspirazione giornaliera riduce la frequenza delle procedure di manutenzione per la moquette. Insieme alla rimozione dello sporco, il battitappeto permette di mantenere l'estetica delle quadrotte gradevole ravvivando e rialzando la fibra del tessuto. L'uso di attrezzature e prodotti specifici è davvero importante per ottenere un buon risultato. Si suggerisce l'uso di un battitappeto con due motori indipendenti, uno per battere la moquette e l'altro per aspirarla, da programmare in modo che i cilindri si trovino a diretto contatto con la superficie della fibra.

Si raccomanda l'uso di un battitappeto verticale, mentre si sconsigliano le normali aspirapolveri. Si suggerisce di aspirare la pavimentazione almeno una volta al giorno, mentre le aree di ingresso è meglio pulirle più volte al giorno a seconda dell'intensità di pedonamento. L'aspirazione aiuta a prevenire la formazione dello sporco nei locali limitrofi a quelli d'entrata. Durante l'uso del battitappeto fate in modo che i Vostri movimenti siano lenti e metodici.

**Nota: Per i prodotti come Superflor e per tutti gli agugliati si consiglia l'utilizzo della sola aspirapolvere.**

## Come sollevare la fibra

Il sollevamento della fibra è un metodo utile sia a rialzare il pelo soggetto a calpestamento sia ad eliminare lo sporco più secco. Le zone maggiormente frequentate dove è stato posato un prodotto a velluto trarranno particolare beneficio se trattate settimanalmente. Mentre i locali dove sono stati installati dei prodotti a bouclè possono essere sottoposti al sollevamento della fibra meno frequentemente. Il trattamento di sollevamento della fibra deve sempre essere applicato dopo un'accurata pulizia della pavimentazione tessile e per ottenere i migliori risultati si consiglia di aspirare le quadrotte seguendo il verso contrario a quello della fibra.

**Nota: i trattamenti di sollevamento della fibra non devono essere assolutamente applicati su prodotti come Superflor o altri prodotti agugliati.**

## Rimozione delle macchie

La rimozione giornaliera delle macchie aiuta a mantenere le quadrotte in buono stato. Agendo immediatamente con prodotti specifici a seconda del tipo di macchia (macchie a base acquosa, oleosa o chewing-gum), si riduce la possibilità di macchie indelebili. I prodotti anti-macchia devono essere usati con moderazione, e dopo ogni applicazione di soluzioni chimiche la macchia deve essere ulteriormente trattata con dell'acqua per eliminare ogni residuo. Per tutti i tipi di macchia si raccomandano trattamenti non troppo vigorosi, in modo da evitare "macchie di pulito" o zone decolorate sulla pavimentazione.

## ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE

L'uso di un'attrezzatura adatta è importante tanto quanto l'impiego delle giuste soluzioni smacchianti e delle migliori tecniche di pulizia.

Di seguito alcuni suggerimenti riguardanti le specifiche tecniche dell'attrezzatura che potrebbe essere utile ai fini di una corretta manutenzione delle quadrotte tessili.

**Nota: per consigli più specifici Vi consigliamo di contattare il personale Interface di zona.**

## Battitappeto a doppio motore

Potenza	8 Amp 220/240 Volt
Motore aspirazione	750 Watt
Contenitore acqua	1700 mm
Contenitore aria	38 litri/sec
Filtro	Fino a 3 micron o meno
Serbatoio polvere	Almeno 5 litri
<b>Dettagli spazzola</b>	
Motore spazzola	150 Watt
Spazzole	Sostituibili
Guide spazzole	Dentellate
Regolazione	Regolazione spazzole necessaria
Area operativa	325 mm – 460 mm

## Macchine per il sollevamento della felpa

Potenza	
Motore	1/2 CV
Motore aspirazione	3/4 CV
Area operativa	Circa 100 mm; Spirali: circa 400 mm
Regolazione	Automatica

## A PROPOSITO DI MANUTENZIONE

### Sostituzione delle quadrotte tessili

Le quadrotte tessili che si sono indelebilmente macchiate o che sono state danneggiate possono essere sostituite con quelle di scorta. Una quadrotta danneggiata può essere facilmente sollevata tramite l'uso di un taglierino apposito per le moquette. Basterà inserire la lama sotto un angolo della quadrotta e sollevarla delicatamente.

Una volta rimossa la quadrotta danneggiata, bisogna porre particolare attenzione alla posa di quella sostitutiva. Infatti la fibra delle quadrotte circostanti deve essere inclinata verso il loro centro in modo da evitare che il pelo resti intrappolato nel sottofondo.

Le quadrotte sostitutive appartenenti alla scorta potrebbero essere all'apparenza leggermente diverse rispetto a quelle già installate. Se è stata utilizzata la posa aleatoria si consiglia un'installazione casuale in modo che si notino meno le differenze tra vecchie e nuove quadrotte.

In altri casi, dove l'uso di quadrotte nuove può risultare maggiormente visibile, si raccomanda di collocarle in aree meno visibili.

Ogni installazione deve essere realizzata seguendo le istruzioni per la posa di Interface.

## **Luoghi d'accesso**

I produttori di pavimentazione per i luoghi d'accesso possono essere tranquillamente contattati per avere dei consigli riguardanti i metodi e le tecniche di pulizia contenuti in questo fascicolo. Sono generalmente preferibili trattamenti a basso contenuto di umidità.

## **Contattateci**

Per maggiori informazioni riguardanti tecniche e programmi di manutenzione contattate il Vostro ufficio vendite Interface di zona o visitate il nostro sito web all'indirizzo: [www.interfaceflor.eu](http://www.interfaceflor.eu)